

APC AP4423

Référence fabricant : AP4423 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



L'APC AP4423 est un commutateur de transfert automatique (ATS) pour rack 1U gérant une alimentation électrique sur 9 sorties CA avec des coupleurs C13 et C19.

L'APC AP4423 est un commutateur de transfert automatique (ATS) conçu pour le montage en rack 1U. Il assure la gestion de l'alimentation électrique sur 9 sorties CA, réparties entre des coupleurs C13 et C19. Le dispositif fonctionne avec une tension d'entrée et de sortie fixe de 230 V, supporte une fréquence AC de 50 à 60 Hz et gère un courant maximal de 16 A. Sa conception physique s'intègre dans des baisses standard grâce à son format rackmount, avec des dimensions de 432 mm de largeur, 236 mm de profondeur et 440 mm de hauteur pour une masse de 3,74 kg. Il est certifié cUL Listed, CE, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A et UL Listed.

Usages adaptés

- Montage en baie standard 1U
- Gestion de l'alimentation électrique sur 9 équipements
- Utilisation dans un environnement fonctionnant entre -5 °C et 45 °C

Atouts documentés

- Format rackmount standard 1U
- Certifications multiples (cUL, CE, FCC, UL)
- Tension d'entrée/sortie stable de 230 V

Usages à limiter

- Non conçu pour une utilisation autonome (alimentation secteur)
- Sorties limitées aux types C13 et C19
- Fréquence d'entrée fixe à 50-60 Hz

Points de vigilance

- Courant maximal de 16 A à ne pas dépasser
- Température de fonctionnement limitée à -5 °C / 45 °C
- Dimensions spécifiques (432x236x440 mm) à vérifier avant installation

Connectique et capacités

- 9 sorties CA (coupleurs C13 et C19)
- Tension d'entrée : 230 V fixe
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Courant maximal : 16 A
- Certifications : cUL Listed, CE, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, UL Listed

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur les accès internes, la réparabilité ou les possibilités d'évolution n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier l'espace disponible en rack 1U (largeur 432 mm, profondeur 236 mm)
- Confirmer la compatibilité de la tension d'entrée (230 V) et de la fréquence (50-60 Hz) avec le réseau électrique
- S'assurer que le courant maximal supporté (16 A) est suffisant pour la charge totale des équipements connectés
- Vérifier les types de prises nécessaires (C13/C19) sur les appareils à alimenter

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur l'autonomie ou le fonctionnement hors secteur
- Pas de détails sur la procédure de changement de composant interne
- Absence de données sur la compatibilité avec d'autres modèles de baisses ou équipements APC

Puissance

Tension de voltage à l'entrée (min)	230 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	16 A
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Courant de sortie	16 A

Design

Format	A mettre sur rack
Capacité du rack	1U
Couleur du produit	Noir
Certification	cUL Listed, CE, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, UL Listed

Connectivité

Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 3000%

Poids et dimensions

Largeur	432 mm
Profondeur	236 mm
Hauteur	440 mm
Poids	3,74 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,51 kg
------------------------	---------

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).