

APC Line-R

Référence fabricant : LE1200I · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Régulateur de tension secteur APC Line-R (LE1200I) beige avec entrée 230 V, sortie stabilisée 220-240 V, capacité de 1,2 kVA et quatre prises CA en sortie.

APC Line-R (référence LE1200I) est un régulateur de tension secteur beige. Il convertit une entrée de 230 V, 50/60 Hz en une sortie stabilisée entre 220 et 240 V. La capacité de puissance de sortie est de 1,2 kVA (1200 W). Le boîtier propose quatre prises CA en sortie et un coupleur C14 mâle pour la connexion d'entrée. Il intègre une protection contre les surtensions avec une estimation de montée subite d'énergie de 300 J et un coupe-circuit réinitialisable. L'efficacité est indiquée à 92 %. Le produit pèse 4,2 kg et mesure 214 x 141 x 116 mm.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Alimentation d'équipements nécessitant une tension stable dans un environnement domestique ou bureau
- Protection contre les variations de tension (surtension, sous-tension) pour du matériel sensible

Usages à limiter

- Usage mobile : absence de poignée et poids de 4,2 kg
- Montage mural : absence de grille de montage
- Indication numérique : absence d'écran intégré ou d'affichage des valeurs électriques

Atouts documentés

- Coupe-circuit réinitialisable pour la reprise après une surtension sans remplacement de fusible
- Espace dédié pour adaptateur encombrant afin de ne pas obstruer les autres prises
- Voyants d'état visuel pour l'indication du fonctionnement

Points de vigilance

- Protection contre les pics : estimation de 300 J, à vérifier selon la criticité des équipements
- Efficacité énergétique : 92 %, laissant 8 % de pertes en chaleur
- Conditions d'utilisation : température de fonctionnement entre 0 et 40 °C

Connectique et capacités

- Entrée : Coupleur C14 mâle, 230 V, 50/60 Hz
- Sortie : 4 prises CA, tension stabilisée 220-240 V, puissance max 1200 W / 1,2 kVA

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'ouverture du boîtier, la disponibilité de pièces internes ou les procédures de maintenance.

Contrôles avant achat

- Vérifier que la puissance totale des appareils branchés ne dépasse pas 1200 W
- Confirmer la compatibilité de l'entrée (coupleur C14) avec le câble d'alimentation existant
- S'assurer que l'environnement respecte les plages de température et d'humidité spécifiées

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie ou la fiabilité à long terme
- Absence de détails sur le type exact des prises CA en sortie (norme, espacement)
- Pas d'information sur les garanties constructeur ou les retours d'expérience

Entrées

Tension nominale à l'entrée	230 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz

Sorties

Tension de sortie	220-240 V
capacité de la puissance de sortie	1,2 kVA
Puissance de sortie	1200 W

Connectivité

Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14

Puissance

Protection contre les surtensions	Oui
Estimation de montée subite d'énergie	300 J
Efficacité	92%

Détails techniques

Couleur du produit	Beige
Grille de montage	Non
Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surcharge, Sous-tension
Portable à la main	Non
Certificats de conformité	RoHS

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Poids et dimensions

Poids	4,2 kg
Largeur	214 mm
Profondeur	141 mm
Hauteur	116 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Indication

Voyants	Oui
---------	-----

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	273 x 207 x 175 mm
Poids du paquet	4,5 kg

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.