

APC PM6U-GR

Référence fabricant : PM6U-GR · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Parafoudre APC PM6U-GR à six sorties CA Type F (230 V) et deux ports USB, alimenté par un câble fixe de 2 mètres.

APC PM6U-GR est un parafoudre de protection surtension blanc, conçu pour le secteur domestique ou bureautique. Il dispose de six prises CA Type F (230 V, 50 Hz) et de deux ports USB. Sa capacité d'absorption des surtensions est estimée à 1836 J, avec une puissance de crête de 2300 W. Le filtre EMI/RFI intégré atténue les bruits électromagnétiques de 40 dB. La connectivité s'appuie sur un câble d'alimentation fixe de 2 mètres. Les voyants indiquent l'état de protection. Il est conforme RoHS et fonctionne entre 0 °C et 40 °C, jusqu'à 15 000 m d'altitude.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Alimentation simultanée de plusieurs appareils sensibles via les prises CA et les ports USB.
- Utilisation dans des environnements intérieurs standard (température 0-40 °C, humidité relative jusqu'à 95 %).
- Protection contre les surtensions électriques pour du matériel électronique domestique ou bureautique.

Usages à limiter

- L'autonomie n'est pas documentée ; l'appareil nécessite une alimentation secteur permanente.
- La puissance de crête (2300 W) ne garantit pas la compatibilité avec tous les types de charges industrielles ou inductives sans vérification supplémentaire.

Atouts documentés

- Filtrage EMI/RFI de 40 dB pour réduire les interférences électromagnétiques.
- Capacité d'absorption des surtensions de 1836 J.
- Présence de voyants d'état pour le suivi visuel de la protection.
- Conformité RoHS.

Points de vigilance

- Le courant de crête en mode commun est indiqué à 48000 A, mais sa pertinence pour les applications spécifiques n'est pas détaillée dans les données fournies.
- L'altitude de fonctionnement maximale (15 000 m) dépasse les conditions d'utilisation courantes ; une vérification est nécessaire pour les environnements atypiques.

Connectique et capacités

- 6 sorties CA Type F (230 V, 50 Hz).
- 2 ports USB.
- Câble d'alimentation fixe de 2 mètres.
- Puissance de crête : 2300 W.
- Courant de crête mode commun : 48000 A.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès interne, le remplacement des composants ou la réparabilité n'est fournie dans les données techniques disponibles.

Contrôles avant achat

- Vérifier que la tension nominale (230 V) et la fréquence (50 Hz) correspondent au réseau électrique local.
- Confirmer que la puissance de crête (2300 W) est suffisante pour l'ensemble des appareils connectés simultanément.
- S'assurer que le type de prise CA Type F est compatible avec les fiches des équipements à protéger.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie ou l'usure du filtre EMI/RFI n'est fournie.
- L'impact réel de la capacité 1836 J sur la protection des appareils n'est pas quantifié par rapport à d'autres modèles.
- Les spécifications USB (tension, courant) ne sont pas précisées dans le contexte fourni.

Puissance

Estimation de montée subite d'énergie	1836 J
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type F
Tension nominale à l'entrée	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Puissance de crête	2300 W
Courant de crête, mode commun	48000 A

Connectivité

Nombre de ports USB	2
---------------------	---

Caractéristiques

Couleur du produit	Blanc
Filtre de bruit EMI/RFI	Oui
Filtrage du bruit EMI/RFI	40 dB

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS
---------------------------	------

Poids et dimensions

Longueur de câble	2 m
Poids	750 g
Largeur	272 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	62 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Indication

Voyants	Oui
---------	-----

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	310 mm
Profondeur du colis	165 mm
Hauteur du colis	65 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
---------------------------	------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85364900
----------------------------------	----------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.