

APC Suppressor PNETR6

Référence fabricant : PNETR6 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Module parasurtenseur remplaçable pour ligne réseau CAT6 ou CAT5/5e, format 1U, sans bouton marche/arrêt intégré.

Module parasurtenseur APC PNETR6 conçu pour les lignes de données Ethernet, coaxiales et téléphoniques. Il s'agit d'un module remplaçable en format 1U, destiné à protéger les équipements contre les surtensions transitant par les portes dérobées des lignes de communication. Le produit est noir, pèse 20 g et fonctionne entre -15 et 45 °C. Sa configuration permet l'utilisation de toute combinaison de modules APC montés en rack, facilitant le remplacement rapide si nécessaire. La protection complète vise à sécuriser les équipements contre les surtensions accédant aux lignes de données via des chemins non électriques.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) contre les surtensions transitant par les portes dérobées.
- Utilisation avec toute combinaison de modules parasurtenseurs APC montés en rack pour une protection complète de l'équipement.
- Remplacement rapide et facile du module si nécessaire dans un environnement de rack APC.

Atouts documentés

- Remplaçable rapidement et facilement si nécessaire.
- Conçu pour une protection complète en combinaison avec d'autres modules APC montés en rack.
- Assure la protection des équipements contre les surtensions accédant aux lignes de données via les portes dérobées.

Usages à limiter

- Aucune indication sur la compatibilité spécifique avec des équipements réseau particuliers au-delà des normes CAT5/5e/ CAT6.
- Le produit ne protège pas les lignes électriques, uniquement les lignes de données et de communication.

Points de vigilance

- Aucun bouton marche/arrêt intégré, ce qui implique un fonctionnement continu sans interruption manuelle possible par le biais du module lui-même.
- Température de fonctionnement limitée à -15 - 45 °C, nécessitant une vérification des conditions environnementales d'installation.
- Humidité relative de fonctionnement jusqu'à 95%, exigeant une surveillance des conditions de stockage et d'utilisation.

Connectique et capacités

- 2 sorties CA pour la connexion des équipements protégés.
- Courant de crête en mode normal : 200 A.
- Courant de crête en mode commun : 250 A.
- Dimensions : 19 x 44 x 69 mm, adapté aux racks standards 1U.

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le module est remplaçable rapidement et facilement si nécessaire. Il permet d'utiliser toute combinaison de modules parasurtenseurs APC montés en rack, facilitant l'évolution ou le remplacement dans un environnement de rack standardisé.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les lignes de données existantes (Ethernet, coaxiales, téléphoniques).
- Confirmer que l'environnement d'installation respecte les plages de température (-15 - 45 °C) et d'humidité relative (0 - 95%) spécifiées.
- S'assurer que le format 1U est compatible avec les racks APC utilisés pour une installation correcte.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur la durée de vie ou l'historique de remplacement du module.
- Pas de données sur la sensibilité aux types spécifiques de surtensions (impulsionnelles, continues, etc.).
- Absence d'indication sur les normes de certification spécifiques au-delà des spécifications techniques générales.

Puissance

Nombre de prises en sortie	2 sortie(s) CA
Courant de crête, mode normal	200 A
Courant de crête, mode commun	250 A

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	Non

Poids et dimensions

Poids	20 g
-------	------

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	19 x 44 x 69 mm
--------------------	-----------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85364900
---------------------------	----------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.