

ASUS 90YU00I2-B03EA0

Référence fabricant : 90YU00I2-B03EA0 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Caméra de tableau de bord monobloc à alimentation secteur par allume-cigare, équipée d'un écran LCD intégré et d'une connectique Mini-USB et HDMI pour les transferts ou la visualisation.

ASUS 90YU00I2-B03EA0 est une caméra de tableau de bord unique, noire, conçue pour l'enregistrement vidéo embarqué. Elle capture des flux en résolution 1920 x 1080 pixels avec un angle de vue principal de 140°. Le modèle intègre un écran LCD de 5,08 cm (2") et utilise des cartes mémoire MicroSD ou MicroSDXC d'une capacité maximale de 64 Go pour le stockage. L'alimentation s'effectue via un câble d'allume-cigare de 4 mètres. La présence d'un accéléromètre et d'un module GPS satellite est documentée, permettant l'enregistrement de données géolocalisées et la détection de chocs. Les formats de compression vidéo supportés incluent AVC, H.264 et MOV.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Enregistrement vidéo embarqué avec géolocalisation via GPS
- Capture d'incidents grâce au détecteur de chocs (accéléromètre)
- Visualisation locale des fichiers sur l'écran LCD intégré
- Stockage de données vidéo sur support mémoire amovible MicroSD/MicroSDXC

Atouts documentés

- Module GPS satellite intégré pour la traçabilité géographique
- Accéléromètre pour l'enregistrement automatique lors d'un choc
- Écran LCD de 5,08 cm pour le contrôle direct
- Câble d'alimentation de 4 mètres facilitant l'installation
- Support de stockage amovible MicroSD/MicroSDXC

Usages à limiter

- Autonomie inconnue en raison de la source d'alimentation par allume-cigare
- Capacité de stockage limitée à 64 Go maximum pour les cartes mémoire
- Pas de batterie interne documentée pour un fonctionnement hors tension
- Compatibilité des supports mémoire non détaillée au-delà des formats MicroSD et MicroSDXC

Points de vigilance

- Température de fonctionnement limitée à une plage de 0 à 60 °C
- Absence de batterie interne documentée pour un usage sans alimentation
- Capacité mémoire maximale de 64 Go peut être insuffisante pour des enregistrements longs
- Pas d'instructions d'entretien ou de maintenance spécifiques fournies

Connectique et capacités

- 1 caméra principale avec résolution 1920 x 1080 pixels et angle de vue de 140°
- Écran LCD intégré de 5,08 cm (2")
- Ports : 2 ports Mini-USB et 1 port HDMI
- Stockage : Support amovible MicroSD/MicroSDXC jusqu'à 64 Go
- Alimentation : Câble d'allume-cigare de 4 mètres
- GPS satellite et accéléromètre inclus

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur l'accès à l'intérieur du boîtier, le remplacement de composants internes ou la disponibilité de pièces détachées. Le changement de la carte mémoire MicroSD/MicroSDXC est un consommable et ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des cartes mémoire MicroSD/MicroSDXC avec une capacité maximale de 64 Go
- Confirmer que la plage de température de fonctionnement (0 à 60 °C) correspond aux conditions d'utilisation
- S'assurer que le câble d'allume-cigare de 4 mètres atteint l'emplacement souhaité dans le véhicule
- Consulter le manuel d'utilisation fourni pour les procédures d'installation et de configuration

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Autonomie inconnue en raison de la source d'alimentation par allume-cigare
- Compatibilité des supports mémoire non détaillée au-delà des formats MicroSD et MicroSDXC
- Instructions d'entretien ou de maintenance spécifiques non fournies
- Accès à l'intérieur du boîtier et réparabilité interne non documentés

représentation / réalisation

nombre de caméras	1
GPS (satellite)	Oui
Résolution de la caméra principale	1920 x 1080 pixels
angle de vue de la caméra principale	140°
Formats de compression visuels	AVC, H.264, MOV
Accéléromètre	Oui
Format de fichier	MOV (AVC/ H.264)
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Couleur du produit	Noir

Écran

Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	5,08 cm (2")

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Support de stockage intégré	Non
Taille maximale de la carte mémoire	64 Go

Connectivité

Quantité de ports Mini-USB	2
Quantité de ports HDMI	1

Puissance

Type de source d'alimentation	Allume-cigare
--------------------------------------	---------------

Contenu de l'emballage

Porteur	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.