

Dreame A2

Référence fabricant : DREMOWER-A2 · Catégorie : Jardin · Édition du 1 septembre 2026



Tondeuse à gazon robot autonome à batterie avec navigation LIDAR, largeur de coupe de 22 cm et hauteur de réglage entre 3 et 7 cm.

Le Dreame A2 est une tondeuse à gazon robot autonome conçue pour des pelouses jusqu'à 3000 m². Elle utilise un système de navigation LIDAR et dispose d'une largeur de coupe de 22 cm avec une hauteur réglable entre 3 et 7 cm. Alimentée par une batterie intégrée de 5 Ah, elle retourne automatiquement à sa station de base pour recharger via un adaptateur secteur fourni. Le modèle inclut des fonctions de paillage, de coupe des rebords et un capteur de pluie. Il est équipé d'un écran LCD intégré et prend en charge le contrôle à distance via smartphone grâce au Wi-Fi et au Bluetooth. La garantie constructeur est de deux ans.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Pelouses jusqu'à 3000 m²
- Pentes jusqu'à 50% ou 26,5°
- Utilisation en extérieur avec résistance aux intempéries (IPX6)

Usages à limiter

- Absence de bac de ramassage d'herbe
- Surface maximale de 3000 m²

Atouts documentés

- Navigation LIDAR pour la détection d'obstacles
- Fonction de paillage intégrée
- Retour automatique à la station de base
- Capteur de pluie
- Contrôle via smartphone (Wi-Fi/Bluetooth)
- Écran LCD intégré

Points de vigilance

- Batterie intégrée non remplaçable par l'utilisateur
- Charge requiert un adaptateur secteur fourni
- Poids du produit : 16,3 kg et poids du colis : 28 kg

Connectique et capacités

- Entrée AC 100~240 V pour la charge
- Courant de charge : 3 A
- Temps de charge : 1,05 h
- Tension des piles : 18 V
- Capacité batterie : 5 Ah (poids 520 g)
- Dimensions base : 490 x 778 x 309 mm (poids 3,3 kg)

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès à la batterie, les outils nécessaires pour le remplacement des lames ou la possibilité de réparer les composants internes. Le changement des lames est documenté mais ne prouve pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier que la surface de pelouse ne dépasse pas 3000 m²
- Confirmer l'adaptation aux pentes jusqu'à 50% ou 26,5°
- S'assurer de la disponibilité d'une prise AC 100~240 V pour la recharge
- Considérer le poids du produit (16,3 kg) et les dimensions de la station de base

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Autonomie réelle non documentée par la seule capacité batterie
- Compatibilité des matériaux de tonte non précisée
- Fiabilité à long terme non évaluée

Caractéristiques

Type	Tondeuse à gazon robot
Surface de pelouse maximum	3000 m²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe minimale	3 cm
Hauteur de coupe maximale	7 cm
Bac de ramassage d'herbe	Non
Fonction de paillage	Oui
Pelouse Recommandé	3000 m²
Système de coupe	Lames rotatives
Hauteur de découpe	30-70 mm
ajustement de coupe	Oui
Fonction de coupe des rebords	Oui
Adapté à une pente jusqu'à	50%
Adapté à une pente jusqu'à	26,5°
Volume brut de collecte	0 L
Cycle operating par jour (max)	Traction arrière
Capteur de pluie	Oui
Le nombre de roues	2 roue(s)
Écran intégré	Oui
Type d'écran	LCD
Niveau sonore	55 dB
Résiste aux intempéries	Oui
Retour automatique à la station de base	Oui
Niveau de pression sonore	46 dB
Capacité Multi-Zone	Oui
support smartphone à distance	Oui
Facile à utiliser	Oui

Code (IP) Internationale Protection	IPX6
Fonction Alarme	Oui
Wifi	Oui
Bluetooth	Oui
Fonctions de protection	Imperméable
Couleur du produit	Gris

Navigation

Type de navigation	LIDAR
---------------------------	-------

Puissance

Source d'alimentation	Batterie
Tension d'entrée AC	100~240 V
Courant de charge	3 A
Temps de charge	1,05 h
Type de batterie	Batterie intégré
Tension des piles	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah

Poids et dimensions

Largeur	444 mm
Profondeur	777 mm
Hauteur	273 mm
Poids	16,3 kg
Dimensions de la base (l x p x H)	490 x 778 x 309 mm
Poids de la base	3,3 kg
Largeur du colis	556 mm
Profondeur du colis	906 mm
Hauteur du colis	418 mm
Poids du paquet	28 kg

Contenu de l'emballage

Câble périphérique	Non
Lames de remplacement	Oui
Batterie incluse	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Autres caractéristiques

Sans fil	Oui
Auto-conduite	Oui
Période de garantie	2 année(s)

Batterie

Poids de la batterie	520 g
Batterie rechargeable	Oui

Détails techniques

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 35 °C
Casiers d'expédition (interne) par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Volume de l'emballage	0 cm ³
Volume du casier principal (externe)	198524,425 cm ³
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	8433111000
Poids de l'emballage en polystyrène expansé (EPS)	0 g
Poids de l'emballage papier	0 g
Poids de l'emballage métallique	0 g
Poids de l'emballage en bois	0 g
Poids de l'emballage en plastique	0 g

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code de produit de douane (TARIC)	8433111000
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Largeur du carton d'expédition	90,6 cm
Longueur du carton d'expédition	55,6 cm
Hauteur du carton d'expédition	41,8 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne)	28 kg

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.