

Neomounts FPMA-C100

Référence fabricant : FPMA-C100 · Catégorie : Audio, photo et vidéo · Édition du 1 septembre 2026



Support de plafond pour écran unique, en acier noir, avec réglage manuel de la hauteur et ajustements d'inclinaison, rotation et pivotement.

Le support de plafond Neomounts FPMA-C100 est conçu pour fixer un écran unique au plafond. Il accepte les écrans de 25,4 à 76,2 cm (10 à 30 pouces) et s'adapte aux interfaces VESA comprises entre 75 x 75 mm et 200 x 100 mm. La capacité de charge maximale est de 12 kg par écran. Le modèle permet un ajustement manuel de la hauteur, variant de 790 à 1290 mm. Il offre une inclinaison réglable de 0 à 180°, une rotation de 360° et un pivotement de 180°. La gestion des câbles est assurée par un passage unique à travers l'œillet du support.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Fixation d'un écran plat au plafond dans un espace restreint ou lorsque le montage mural ou au sol n'est pas possible.
- Utilisation avec des écrans dont la taille est comprise entre 25,4 cm (10 pouces) et 76,2 cm (30 pouces).
- Installation d'écrans respectant les normes VESA de 75 x 75 mm à 200 x 100 mm.
- Ajustement manuel de la hauteur pour adapter l'écran à une position spécifique entre 790 et 1290 mm.

Atouts documentés

- Réglage de la hauteur sur une plage étendue (790 à 1290 mm) pour s'adapter à différentes configurations d'espace.
- Possibilité d'inclinaison, rotation et pivotement pour modifier l'angle de vue de l'écran.
- Gestion des câbles intégrée via un passage unique dans l'œillet du support.

Usages à limiter

- Le support est conçu pour un seul écran ; il ne prend pas en charge plusieurs écrans simultanément.
- La capacité de charge maximale est de 12 kg par écran ; les écrans dépassant cette limite ne sont pas compatibles.
- L'ajustement de la hauteur est manuel, nécessitant une intervention physique pour chaque modification.

Points de vigilance

- La compatibilité VESA est limitée aux interfaces comprises entre 75 x 75 mm et 200 x 100 mm ; les écrans avec d'autres normes nécessitent des plaques d'adaptation Neomounts.
- Le réglage de la hauteur étant manuel, il ne permet pas d'ajustements dynamiques ou automatisés.

Connectique et capacités

- Interface VESA : 75 x 75 mm à 200 x 100 mm
- Capacité de charge maximale : 12 kg par écran

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le support est en acier et permet un ajustement manuel de la hauteur. La gestion des câbles est intégrée via un passage dans l'œillet du support. Le remplacement d'un écran compatible VESA est possible, mais aucune information sur la réparabilité interne ou les pièces détachées n'est fournie.

Contrôles avant achat

- Vérifier que l'écran à installer respecte les normes VESA de 75 x 75 mm à 200 x 100 mm.
- Confirmer que le poids de l'écran ne dépasse pas la capacité maximale de 12 kg.
- S'assurer que l'espace disponible permet un ajustement manuel de la hauteur entre 790 et 1290 mm.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les outils nécessaires à l'installation ou au réglage.
- Absence de données sur la durée de vie des mécanismes d'inclinaison, rotation et pivotement.
- Pas de détails sur la résistance aux vibrations ou aux chocs.

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Capacité de poids maximum (par écran)	12 kg
Taille maximale de l'écran	76,2 cm (30")
Type de montage	Plafond
Capacité de charge maximale	12 kg
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	200 x 100 mm
Taille minimale de l'écran	25,4 cm (10")
Norme VESA	100 x 200,100 x 100,75 x 75

Ergonomie

Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Réglage de la hauteur	790 - 1290 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	0 - 180°
Pivotant	Oui
Angle de pivotement	180°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 180°
Rotation	Oui
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	180°

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Pays d'origine	Taïwan
----------------	--------

Poids et dimensions

Profondeur	90 mm
Hauteur	1290 mm
Poids	4,32 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	858 mm
Profondeur du colis	152 mm
Hauteur du colis	188 mm
Poids du paquet	4,5 kg

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	880 mm
Longueur du casier principal (externe)	495 mm
Hauteur du casier principal (externe)	175 mm
Poids brut du casier principal (externe)	16,2 kg
Poids net du carton principal	14,6 kg
Produit par casier principal (externe)	3 pièce(s)
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	45 pièce(s)

Autres caractéristiques

Plage d'ajustement de la profondeur	0 - 90 mm
--	-----------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.