

Neomounts FPMA-C400BLACK

Référence fabricant : FPMA-C400BLACK · Catégorie : Audio, photo et vidéo · Édition du 1 septembre 2026



Support de fixation au plafond en acier, noir, pour un écran plat unique.

Le support plafond Neomounts FPMA-C400BLACK est conçu pour fixer un écran plat unique au plafond. Il accepte les écrans de 81,3 à 152,4 cm (32" à 60") et s'adapte aux interfaces VESA comprises entre 200 x 200 mm et 600 x 400 mm. La structure en acier supporte une charge maximale de 35 kg. Le dispositif permet un réglage manuel de la hauteur, variant de 640 à 1040 mm, ainsi qu'une inclinaison ajustable entre 0° et 25°. Il offre également une fonction pivotante avec un angle d'oscillation allant jusqu'à 60°. Un cache est prévu pour acheminer les câbles du plafond vers l'écran. Le produit est livré avec tout le matériel nécessaire à son installation.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Fixation d'un écran plat sur une surface supérieure (plafond).
- Utilisation avec des écrans dont la taille est comprise entre 81,3 cm et 152,4 cm.
- Montage sur des écrans respectant les normes VESA de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm.
- Installation nécessitant un ajustement manuel de la hauteur (640-1040 mm).
- Configuration exigeant une inclinaison réglable (0-25°) et un pivotement (jusqu'à 60°).

Atouts documentés

- Compatibilité large avec les normes VESA standard (200x200 à 600x400 mm).
- Capacité de charge maximale de 35 kg par écran.
- Réglage manuel de la hauteur sur une plage de 400 mm (640-1040 mm).
- Ajustement de l'inclinaison et du pivotement pour modifier l'angle de vision.
- Gestion intégrée des câbles via un cache acheminant les fils depuis le plafond.

Usages à limiter

- Non adapté à la fixation simultanée de plusieurs écrans.
- Inadapté aux écrans dépassant 152,4 cm ou pesant plus de 35 kg.
- Ne convient pas aux interfaces VESA inférieures à 200 x 200 mm ou supérieures à 600 x 400 mm sans plaques d'adaptation spécifiques (non détaillées ici).
- Réglage de la hauteur uniquement manuel, sans assistance motorisée documentée.

Points de vigilance

- Installation au plafond nécessitant une structure porteuse adaptée à la charge (écran + support).
- Réglage de la hauteur manuel, exigeant une intervention physique pour chaque ajustement.
- Compatibilité VESA maximale de 600 x 400 mm ; vérifier que l'écran ne dépasse pas cette interface sans adaptation.
- Poids du produit seul : 7,7 kg ; le poids total à fixer inclut celui de l'écran (max 35 kg).

Connectique et capacités

- Interface de montage VESA : 200 x 200 mm à 600 x 400 mm.
- Charge maximale supportée : 35 kg.
- Taille d'écran compatible : 81,3 cm (32") à 152,4 cm (60").
- Réglage hauteur : 640 mm à 1040 mm.
- Inclinaison : 0° à 25°.
- Pivotement : jusqu'à 60°.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur la possibilité de démonter ou remplacer des composants internes du support. Le changement d'un consommable (comme un cache) ne constitue pas une réparation interne documentée.

Contrôles avant achat

- Vérifier que l'interface VESA de l'écran est comprise entre 200 x 200 mm et 600 x 400 mm.
- Confirmer que le poids de l'écran ne dépasse pas 35 kg.
- S'assurer que la taille de l'écran est entre 81,3 cm (32") et 152,4 cm (60").
- Vérifier la capacité portante du plafond pour supporter le poids total (support + écran).
- Considérer que les réglages de hauteur, d'inclinaison et de pivotement sont manuels.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur la compatibilité avec des écrans dépassant 600 x 400 mm VESA via des plaques d'adaptation spécifiques (mentionnées comme existantes mais non détaillées).
- Pas de détails sur le type de fixation au plafond (vis, chevilles, etc.) ni sur les matériaux du plafond compatibles.
- Aucune donnée sur la durée de vie ou la résistance à la corrosion de l'acier.
- Pas d'information sur la facilité de démontage pour réparation ou remplacement de pièces.

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Capacité de poids maximum (par écran)	35 kg
Taille maximale de l'écran	152,4 cm (60")
Type de montage	Plafond
Capacité de charge maximale	35 kg
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 200 mm
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Taille minimale de l'écran	81,3 cm (32")
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,600 x 400

Ergonomie

Réglage de la hauteur	Oui
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Réglage de la hauteur	640 - 1040 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	0 - 25°
Pivotant	Oui
Angle de pivotement	60°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 60°
Angle d'inclinaison	25°

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Pays d'origine	Taiwan
Poids net de l'emballage	4,82 kg

Poids et dimensions

Profondeur	80 mm
Hauteur	1040 mm
Poids	7,7 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	725 mm
Profondeur du colis	200 mm
Hauteur du colis	220 mm
Poids du paquet	4,8 kg

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	725 mm
Longueur du casier principal (externe)	200 mm
Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Poids brut du casier principal (externe)	8,7 kg
Poids net du carton principal	8,1 kg
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	48 pièce(s)

Autres caractéristiques

Réglable	Oui
Plage d'ajustement de la profondeur	0 - 80 mm

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.