

Philips 12277C1

Référence fabricant : 12277C1 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Lampe conventionnelle pour feux de stationnement automobiles, alimentée en 12 V et consommant 13 W, dotée d'un culot P13W et d'une base PG18.5d-1.

Philips Vision Standard 12277C1 est une lampe conventionnelle pour véhicules, conçue pour les feux de stationnement. Elle fonctionne sous 12 V avec une puissance de 13 W et émet un flux lumineux de 250 lm. Le produit se présente en emballage unitaire (1 pièce) et possède un culot P13W ainsi qu'une base PG18.5d-1. Homologué selon les normes CEE, il est destiné à remplacer les ampoules d'origine dans les systèmes d'éclairage automobile compatibles avec ces spécifications techniques.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Feux de stationnement sur véhicules automobiles nécessitant une alimentation 12 V
- Remplacement d'ampoules conventionnelles dans les habitacles ou systèmes de signalisation compatibles avec le type de culot P13W et la base PG18.5d-1

Usages à limiter

- Non adaptée aux circuits électriques fonctionnant sous des tensions différentes de 12 V
- Usage restreint aux emplacements acceptant un flux lumineux de 250 lm sans surcharge thermique ou électrique

Atouts documentés

- Homologation CEE garantissant la conformité réglementaire pour l'équipement automobile
- Conception multi-usage permettant une compatibilité avec divers systèmes d'éclairage standard
- Remplacement par paire recommandé pour assurer une luminosité uniforme et un équilibre des performances

Points de vigilance

- Quantité unitaire (1 pièce) nécessitant l'achat séparé du second élément pour un remplacement complet
- Flux lumineux de 250 lm à vérifier selon les exigences spécifiques de chaque véhicule ou réglementation locale
- Tension d'entrée fixe à 12 V exigeant une vérification préalable du système électrique du véhicule

Connectique et capacités

- Culot P13W et base PG18.5d-1 définissant l'interface mécanique avec le support de la lampe
- Puissance de 13 W et tension de 12 V déterminant les caractéristiques électriques d'alimentation requises
- Flux lumineux de 250 lm indiquant la production lumineuse sous conditions nominales

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la possibilité de remplacement sans outil ou les guides de maintenance n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité du support avec un culot P13W et une base PG18.5d-1
- Confirmer que le circuit électrique du véhicule est conçu pour une alimentation 12 V
- S'assurer que l'emplacement accepte un flux lumineux de 250 lm sans contrainte spécifique

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Absence d'informations sur la durée de vie ou les conditions de défaillance
- Aucune donnée relative à la résistance aux vibrations, à la température ou à l'humidité
- Pas de détails sur les procédures de remplacement ou les outils nécessaires

représentation / réalisation

Type de culot	P13W
Puissance	13 W
Attache de l'ampoule automobile	Feux de stationnement
Type de base	PG18.5d-1
Tension d'entrée	12 V
Flux lumineux	250 lm
CEE conformité	Oui

Poids et dimensions

Largeur	35 mm
Longueur	3,5 cm
Poids	3,5 g
Poids brut	16,7 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	7,5 mm
Longueur du colis	1,46 cm
Profondeur du colis	18,5 mm
Hauteur du colis	70 mm
Poids du paquet	0,161 g

Détails techniques

Tension	12 V
Quantité de commande minimum	10 pièce(s)
Poids net	9 g

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.