

Philips 12496NAB2

Référence fabricant : 12496NAB2 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Ampoule conventionnelle de signalisation automobile PY21W à base BAU15s, conçue pour un réseau électrique de 12 V et vendue en pack de deux unités.

Philips Vision 12496NAB2 est une ampoule conventionnelle de signalisation automobile, vendue par paire. Elle fonctionne sous 12 V avec une puissance de 21 W et un flux lumineux de 280 lm. Le type de base BAU15s et la technologie PY21W définissent sa compatibilité physique et électrique. La durée de vie est indiquée à 500 heures. L'homologation ECE certifie sa conformité aux normes européennes pour l'éclairage extérieur des véhicules. Le produit est emballé dans une boîte contenant deux pièces, avec un poids net de 8 g par ampoule.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Remplacement d'ampoules de clignotants ou de signalisation sur véhicules automobiles équipés de douilles BAU15s
- Utilisation dans des systèmes électriques standardisés à 12 V pour l'éclairage extérieur

Usages à limiter

- Non adaptée aux réseaux haute tension ou basse tension hors 12 V
- Usage exclusif à la signalisation extérieure ; non documentée pour les habitacles internes malgré le nom de gamme

Atouts documentés

- Homologation ECE attestant du respect des normes réglementaires européennes
- Durée de vie nominale de 500 heures pour un usage de signalisation
- Présence d'un flux lumineux de 280 lm pour la visibilité
- Vente en pack de deux pièces facilitant le remplacement par paire

Points de vigilance

- Technologie conventionnelle nécessitant une manipulation prudente lors du changement
- Durée de vie limitée à 500 heures exigeant un contrôle régulier de l'état de fonctionnement
- Compatibilité physique stricte imposée par la base BAU15s et le type PY21W

Connectique et capacités

- Base BAU15s pour fixation mécanique
- Tension d'entrée 12 V pour alimentation électrique
- Puissance 21 W et flux lumineux 280 lm pour les performances lumineuses
- Type PY21W définissant la géométrie et le circuit interne

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information ne documente l'accès à la douille, les outils nécessaires ou la procédure de remplacement dans le véhicule. La durée de vie de 500 heures indique une usure prévisible du consommable, mais le contexte ne précise pas si ce changement nécessite un démontage d'éléments structurels ou s'il est accessible directement.

Contrôles avant achat

- Vérifier que le véhicule utilise des douilles BAU15s pour la signalisation
- Confirmer que le réseau électrique du véhicule est de 12 V
- S'assurer que le type PY21W correspond aux spécifications techniques du phare ou du clignotant à remplacer

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur l'étanchéité ou la résistance aux intempéries
- Aucune information sur les conditions de stockage ou de transport
- Aucun détail sur les outils nécessaires au remplacement ni sur la facilité d'accès à la douille dans le véhicule

représentation / réalisation

Puissance	21 W
Attache de l'ampoule automobile	Signalisation
Type de base	BAU15s
Durée de vie de la lampe	500 h
Tension d'entrée	12 V
Flux lumineux	280 lm
CEE conformité	Oui

Poids et dimensions

Largeur	67 mm
Poids brut	15,3 g

Informations sur l'emballage

Quantité	2 pièce(s)
Largeur du colis	2,7 mm
Longueur du colis	6,7 cm
Hauteur du colis	130 mm
Poids du paquet	0,306 g
Type d'emballage	Boîte

Détails techniques

Type	PY21W
Tension	12 V
Technologie d'ampoule	Conventional
Gamme	vision
Quantité de commande minimum	20 pièce(s)
Poids net	8 g

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.