

Philips GC9650/80

Référence fabricant : GC9650/80 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9650/80 avec réservoir amovible de 1,8 L et semelle T-ionicGlide.

La centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9650/80 est un appareil de repassage à alimentation secteur. Elle dispose d'un réservoir amovible de 1,8 L et d'une semelle T-ionicGlide. La puissance du fer est de 2400 W avec une pression maximale de vapeur de 7,5 bar. Le débit de jet de vapeur atteint 500 g/min et le débit continu est de 150 g/min. Elle intègre la technologie OptimalTEMP pour un réglage unique de température. Des fonctions comme l'arrêt automatique, le verrouillage du fer et le détartrage Easy De-Calc Plus sont présentes. Le fer pèse 800 g et la longueur du tuyau est de 1,7 m.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Repassage de textiles variés grâce à la technologie OptimalTEMP qui élimine le besoin de réglage de température.
- Défroissage vertical pour les vêtements suspendus, facilité par le débit de jet de vapeur de 500 g/min et la fonction vapeur verticale.
- Utilisation prolongée sans remplissage fréquent grâce au grand réservoir amovible de 1,8 L et à l'alarme niveau d'eau bas.

Atouts documentés

- Réservoir amovible avec orifice de remplissage extralarge pour un accès facile sous le robinet.
- Technologie OptimalTEMP assurant une température unique adaptée à tous les textiles sans risque de brûlure.
- Semelle T-ionicGlide conçue pour la glisse et la résistance aux rayures, avec des trous pour une répartition uniforme de la vapeur.
- Verrouillage du fer sécurisé pour un transport sûr et une pose stable sur la table à repasser.
- Fonction Easy De-Calc Plus permettant un détartrage manuel simple après refroidissement de l'appareil.

Usages à limiter

- L'appareil nécessite une alimentation secteur (220-240 V) et n'est pas autonome.
- Le poids total de la centrale est de 5,1 kg, ce qui peut limiter sa mobilité sur des surfaces stables.

Points de vigilance

- Le système de verrouillage fixe le fer à sa base ; il ne documente pas un changement sans outil ni une réparabilité interne.
- L'arrêt automatique éteint l'appareil après inutilisation, ce qui implique une absence d'autonomie en mode veille prolongée.
- Le détartrage nécessite le retrait du bouton Easy De-Calc et la collecte manuelle des résidus dans une tasse.
- La garantie est de 2 ans ; les conditions de maintenance ne sont pas détaillées dans les caractéristiques techniques.

Connectique et capacités

- Alimentation secteur AC 220-240 V, 50-60 Hz.
- Puissance du fer à repasser : 2400 W.
- Pression maximale de vapeur : 7,5 bar.
- Débit continu de vapeur : 150 g/min.
- Débit de jet de vapeur : 500 g/min.
- Capacité du réservoir d'eau : 1,8 L (amovible).
- Longueur du câble : 2 m avec rangement et cordon rotatif.
- Longueur du tuyau : 1,7 m.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la disponibilité de pièces détachées ou les procédures d'évolution. Le verrouillage du fer et le détartrage manuel ne documentent pas la réparabilité interne.

Entretien documenté

- Détartrage via la fonction Easy De-Calc Plus : retirer le bouton après refroidissement et recueillir l'eau sale dans une tasse.
- Vérification régulière de l'indicateur lumineux et sonore de niveau d'eau bas pour anticiper les besoins en remplissage.

Contrôles avant achat

- Confirmer la compatibilité avec la tension d'entrée AC 220-240 V et la fréquence 50-60 Hz.
- Vérifier l'espace nécessaire pour le stockage du câble (2 m) et du tuyau (1,7 m).
- Considérer le poids de la centrale (5,1 kg) et du fer (800 g) pour l'ergonomie d'utilisation.

Sécurité

philips —

psg8040/60 **psg8050/30** **psg8130/80** **psg8140/80** **psg8160/30** **psg9030/20** **gc9635/20** **gc9642/60** **gc9642/60**

— Motif : versuni a identifié un problème de fabrication dans la soudure de la chaudière qui génère la vapeur dans le système de vapeur, ce qui peut entraîner des blessures telles que des brûlures

Risques : blessures

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie des composants internes ou la fréquence recommandée de détartrage.
- Les performances de vapeur ne sont pas comparées à d'autres modèles, limitant l'évaluation relative.
- Aucune information sur les matériaux spécifiques de la semelle au-delà du nom T-ionicGlide.

Caractéristiques

Puissance du fer à repasser	2400 W
Performances de jet de vapeur	500 g/min
Matériau/revêtement de la semelle	Semelle T-ionicGlide
Pression de vapeur max.	7,5 bar
Capacité du réservoir d'eau	1,8 L
Vapeur continue	150 g/min
Couleur du produit	Noir, Violet
Anti calc automatique	Oui
Corde de non-torsion	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
Fonction augmenter la vapeur	Oui
Temps de chauffe	2 min
Vapeur continue	Oui
Fonction vapeur verticale	Oui
Remplissage continu	Oui
Vapeur variable	Oui
Dimension d'ouverture de remplissage	Extra large
Autonettoyant	Oui
Fonction Calc-Clean	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Arrêt automatique programmable	Oui
Orifice de remplissage extralarge	Oui
Pointe vapeur pour les zones difficiles à atteindre	Oui
Possibilité d'utiliser l'eau du robinet	Oui
Rechargeable à tout moment	Oui
Sûr pour tous les textiles	Oui
Extrémité de précision	Oui

Détartrage et nettoyage	Oui
Verrouillage	Oui
Nombre d'étoiles de glisse de semelle	5
Nombre d'étoiles de résistance aux rayures de la semelle	5
Manuel d'utilisation en papier recyclé	Oui
Alarme niveau d'eau bas	Oui
Technologie de vapeur sur demande	Oui
Technologie Silent Steam	Oui
OptimalTemp	Oui
Processeur de commande intelligent	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Mode Économie d'énergie	Oui

Ergonomie

Longueur du câble	2 m
Sans fil	Non
Stockage de cable	Oui
Longueur du tuyau	1,7 m
Rangement cordon	Oui
Cordon rotatif	Oui

Indication

Lumière d'indication	Oui
Indicateur de niveau d'eau	Oui
Témoin Prêt-à-utiliser	Oui
Témoin de chauffe	Oui

Poids et dimensions

Largeur	233 mm
Profondeur	453 mm
Hauteur	285 mm
Poids	5,1 kg
Poids du fer	800 g

Détails techniques

Marchandises dangereuses	Non
Aucun réglage de température nécessaire	Oui
Chambre de vapeur Cyclonic	Oui

Autres caractéristiques

Puissance	2400 W
Période de garantie	2 année(s)
Pays d'origine	Indonésie

Informations sur l'emballage

Taux de recyclabilité de l'emballage	100%
Largeur du colis	310 mm
Profondeur du colis	510 mm
Hauteur du colis	350 mm
Poids du paquet	7,3 kg

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.