

# Senseo CA6500/60

Référence fabricant : CA6500/60 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



**Mousseur à lait électrique Senseo CA6500/60, noir, en plastique, avec réservoir de 120 ml et connexion secteur fixe.**

Le mousseur à lait Senseo CA6500/60 est un appareil électrique noir en plastique, conçu pour préparer de la mousse de lait. Il fonctionne sur secteur avec une tension d'entrée de 220-240 V et une fréquence de 50 Hz, consommant 500 W. Sa capacité du réservoir de lait est de 120 ml (0,12 L), permettant théoriquement la préparation pour deux personnes selon les données constructeur. Le temps de moussage indiqué est de 130 secondes. Il dispose d'un revêtement antiadhésif sur le bol en plastique et est déclaré lavable au lave-vaisselle. La fonctionnalité « chaud & froid » est mentionnée, mais la méthode de contrôle de température n'est pas précisée dans les caractéristiques techniques fournies.

**Attributions :** [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

## Usages adaptés

- Préparation de mousse de lait pour boissons chaudes ou froides
- Utilisation domestique sur plan de travail stable
- Accès à une prise électrique standard (220-240 V, 50 Hz)

## Usages à limiter

- Volume limité à 120 ml par utilisation
- Nécessite un branchement permanent au secteur (pas d'autonomie)
- Dimensions du colis : 151 x 151 x 217 mm ; poids du paquet : 1 kg

### Atouts documentés

- Bol en plastique avec revêtement antiadhésif
- Déclaration de lavabilité au lave-vaisselle
- Fonctionnement par simple pression d'un bouton (selon les données marketing)
- Base circulaire pour le positionnement sur le socle

### Points de vigilance

- Le temps de moussage est indiqué à 130 s, mais la durée réelle dépend du type de lait et de la température cible
- La fonction « chaud & froid » est listée sans précision des plages de température ou du mode de sélection
- Aucune information sur la compatibilité avec d'autres marques de machines à café que Senseo/Philips
- Le manuel d'utilisation est disponible en PDF, mais les instructions d'entretien spécifiques ne sont pas détaillées dans les caractéristiques techniques

## Connectique et capacités

- Alimentation secteur fixe via câble de 0,75 m
- Tension d'entrée : 220-240 V / Fréquence : 50 Hz
- Puissance nominale : 500 W
- Capacité du réservoir : 120 ml (0,12 L)

## Évolutivité et réparabilité documentées

**Non documentée.** Aucune information fournie sur la disponibilité de pièces détachées, la possibilité d'ouverture du boîtier, l'accès au moteur ou aux composants internes, ou les guides de maintenance. La garantie est indiquée comme étant de 2 ans, mais les conditions et la couverture ne sont pas précisées.

## Contrôles avant achat

- Vérifier la disponibilité d'une prise électrique standard à proximité
- Confirmer l'usage prévu (mousse chaude ou froide) avec le manuel si nécessaire
- Considérer la capacité de 120 ml pour les besoins en volume de mousse

## Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

## Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie réelle des composants
- Pas d'informations sur la compatibilité exacte avec les machines Senseo/Philips (seulement une liste de modèles compatibles fournie par le distributeur)
- Absence de détails techniques sur le système de fouettage magnétique ou la régulation de température
- Aucune information sur l'origine des matériaux du bol en plastique ou du revêtement antiadhésif

## Caractéristiques

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit                    | Noir          |
| Matériel du bol                       | Plastique     |
| Lavable au lave-vaisselle             | Oui           |
| Capacité de mousse                    | 120 ml        |
| Capacité du réservoir de lait         | 0,12 L        |
| Temps de moussage                     | 130 s         |
| Fonctions                             | chaud & froid |
| Matériau du boîtier/corps             | Plastique     |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui           |
| Longueur de câble                     | 0,75 m        |

## Puissance

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Puissance             | 500 W       |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz       |
| Tension d'entrée AC   | 220 - 240 V |
| Consommation (max)    | 500 W       |

## Détails techniques

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Marchandises dangereuses               | Non |
| Manuel d'utilisation en papier recyclé | Oui |

## Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 128 mm |
| Profondeur | 128 mm |
| Hauteur    | 194 mm |
| Poids      | 790 g  |

## Autres caractéristiques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Pays d'origine      | Chine      |
| Période de garantie | 2 année(s) |

## Données logistiques

|          |            |
|----------|------------|
| Quantité | 1 pièce(s) |
|----------|------------|

## Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largeur du colis    | 151 mm |
| Profondeur du colis | 151 mm |
| Hauteur du colis    | 217 mm |
| Poids du paquet     | 1 kg   |

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.