

StarTech.com CABSCREWM6

Référence fabricant : CABSCREWM6 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Kit de quincaillerie de fixation pour baies 19" ou 10", composé de vis M6, d'écrous cage à trou carré et d'un outil d'installation.

Kit de fixation CABSCREWM6 contenant 50 vis M6 de 12 mm, 50 écrous cage à trou carré et un outil d'installation. Conçu pour les baies de serveur, armoires et boîtiers de 19" ou 10", il permet la fixation d'équipements sur des rails à trous carrés. Le lot est en acier inoxydable avec une finition nickelée argentée. Il inclut des rondelles préinstallées sur les écrous cage pour faciliter le montage et réduire les éraflures. La conformité TAA et RoHS, ainsi que les certifications CE et REACH, sont indiquées. L'outil d'installation est fourni pour l'insertion des écrous cage dans les rails.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Fixation d'équipements sur des rails de rack standard à trous carrés
- Installation dans des armoires de stockage ou baies de serveur
- Montage d'appareils réseau, audio/vidéo ou télécommunication

Usages à limiter

- Non documenté pour les rails à trous ronds ou ovales
- Compatibilité avec les matériaux autres que la tôle métallique non précisée

Atouts documentés

- Inclusion d'un outil dédié pour l'installation des écrous cage
- Présence de rondelles préinstallées sur les écrous cage
- Quantité de 50 pièces par lot pour les installations et l'entretien

Points de vigilance

- Longueur de vis de 12 mm à vérifier selon l'épaisseur du montage
- Poids total du colis de 508 g, dimensions du paquet : 302 x 258 x 174 mm (casier principal) ou 119 x 83 x 38 mm (emballage)
- Absence d'informations sur la résistance à la corrosion au-delà du matériau acier inoxydable et de la finition nickelée

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie concernant l'accès aux composants internes, les pièces de rechange disponibles, les guides de maintenance ou les possibilités d'évolution du produit. Le remplacement des vis et écrous usés est un usage standard mais ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier l'adéquation du filetage M6 et de la longueur 12 mm avec les équipements à monter
- Confirmer que les rails du rack utilisent des trous carrés compatibles avec les écrous cage fournis

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la charge maximale supportée par chaque vis ou écrou
- Absence de spécifications sur la plage de température ou l'environnement d'utilisation
- Pas d'informations sur la durée de vie ou les tests de fatigue du produit

Caractéristiques

Type	Vis
Matériel	Acier inoxydable
Adapté aux matériaux	Tôle métallique
Usage adapté	Utilité générale
Type de filetage de raccordement	M6
Forme de tête	Tête bombée
Couleur du produit	Argent
Certification	CE, REACH, TAA, RoHS

Poids et dimensions

Longueur du produit	12 mm
Poids	508 g
Largeur du colis	119 mm
Hauteur du colis	38 mm
Poids du paquet	512,8 g
Profondeur du colis	83 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	50 pièce(s)
Nombre de vis-écrou	50

Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	302 mm
Largeur du casier principal (externe)	258 mm
Hauteur du casier principal (externe)	174 mm
Code du système harmonisé	73181900
Produit par casier principal (externe)	35 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.