

TP-Link C200

Référence fabricant : C200 V1 · Catégorie : Maison et habitat · Édition du 1 septembre 2026



Caméra de sécurité IP intérieure sans fil à montage plafond, offrant une rotation panoramique de 360° et une inclinaison de 0 à 114°, avec une résolution vidéo maximale de 1920 x 1080 pixels.

La TP-Link Tapo C200 est une caméra de sécurité IP intérieure sans fil, conçue pour un montage au plafond. Elle offre une vision panoramique à 360° et une inclinaison de 0 à 114°, avec une résolution vidéo maximale de 1920 x 1080 pixels à 15 ips. L'appareil est alimenté par secteur (100-240 V, 50-60 Hz) via une sortie CC de 9 V et 0,6 A. Il intègre un capteur MOS, une focale fixe de 4 mm, une vision nocturne infrarouge jusqu'à 9 mètres, ainsi qu'un microphone et un haut-parleur intégrés pour l'audio bidirectionnel. Le stockage local est pris en charge via une carte Micro SD (jusqu'à 128 Go, non incluse). La connectivité se fait exclusivement par Wi-Fi (802.11b/g/n), sans port Ethernet. Un mode vie privée permet de fermer physiquement l'objectif.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Surveillance d'intérieur via application mobile
- Vision nocturne infrarouge jusqu'à 9 mètres
- Audio bidirectionnel intégré
- Stockage local sur carte Micro SD (jusqu'à 128 Go)
- Fermeture physique de l'objectif pour le mode vie privée

Atouts documentés

- Rotation panoramique et inclinaison motorisées
- Résolution vidéo 1080p
- Vision nocturne infrarouge
- Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur)
- Mode vie privée avec fermeture physique de l'objectif
- Support de stockage local Micro SD

Usages à limiter

- Usage intérieur uniquement
- Pas de port Ethernet/LAN
- Alimentation par secteur uniquement (pas d'autonomie batterie)
- Vision nocturne limitée à 9 mètres
- Focale fixe de 4 mm sans zoom optique

Points de vigilance

- Alimentation par secteur uniquement
- Pas de port Ethernet
- Focale fixe sans zoom optique
- Vision nocturne limitée à 9 mètres
- Stockage Micro SD non inclus
- Usage intérieur uniquement

Connectique et capacités

- Entrée DC : 9 V, 0,6 A
- Wi-Fi : 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
- Slot carte Micro SD (jusqu'à 128 Go)
- Aucun port Ethernet/LAN

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le stockage local est extensible via une carte Micro SD. L'objectif peut être fermé physiquement pour le mode vie privée. Aucune information n'est fournie sur l'accès interne, la réparabilité ou les mises à jour logicielles.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Confirmer l'usage intérieur uniquement
- Prévoir une carte Micro SD si stockage local souhaité
- S'assurer de la disponibilité d'une prise secteur à proximité

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les mises à jour logicielles ou leur durée de support
- Pas de détails sur la qualité audio réelle ou la portée Wi-Fi effective
- Aucune donnée sur la consommation électrique en watts
- Pas d'informations sur la réparabilité interne ou l'accès aux composants

représentation / réalisation

Type	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge	Intérieure
Technologie de connectivité	Sans fil
Fréquence de fonctionnement	2400 MHz
Certification	FCC, IC, CE, NCC

Design

Type de montage	Plafond
Couleur du produit	Blanc
Format	Sphérique
Voyants	Système
Pays d'origine	Chine

Caméra

Commande de panoramique de la caméra	Oui
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	0 - 114°
Panoramique	0 - 360°

Détecteur d'image

Type de capteur	MOS
------------------------	-----

Système d'objectif

Nombre de lentilles	1
Focale Fixe	4 mm

vision de nuit

Vision nocturne	Oui
Distance de vision nocturne	9 m

Vidéo

Résolution maximale	1920 x 1080 pixels
Formats de compression visuels	H.264
Nombre d'images par seconde	15 ips

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui
Protocoles réseau pris en charge	WEP, WPA/WPA2-PSK
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Connectivité

Entrée DC	Oui
------------------	-----

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
---------------------------------------	-----

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur, CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Sortie CC en volts	9
Sortie CC en ampères	0,6 A

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
--------------------------------	---

Poids et dimensions

Largeur	87 mm
Profondeur	118 mm
Hauteur	85 mm
Poids	190 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	110 mm
Hauteur du colis	190 mm
Poids du paquet	420 g

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
--------------------------	---

Données logistiques

Code des marchandises	8525890000
------------------------------	------------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.